

Versions de prix – Package

Le but des versions tarifaires est de pouvoir utiliser plusieurs tableaux de prix par package. Chaque tableau de prix représente une version de prix et peut être validé indépendamment des paramètres rentrés.

```
7.2.2.5.10.1 INTROD. & MODIF. PRIX PACKAGE                SERVITOUR DEMO

1  CODE PACKAGE..... : LARF____ Grande Hôtel Iaré
2  No. VERSION DE PRIX..... : 11____
3  DESCRIPTION..... : VERSION 2006_____
4  CODE PROMOTION..... : PROMO      PROMOTIONS
5  DEVERSE..... : EUR
6  VALABLE RESERVATIONS A PARTIR. : 100506
7  VALABLE RESERVATIONS JUSQU'AU. : 090606
8  SUELEMENT VALABLE POUR DEPART. : 1,4_____
9  SEULEMENT VALABLE POUR LONGUEUR : _____
10 VERSION VALABLE (O,N)..... : 0
11 CODE COMMISSION..... : _____

POUR ACCEPTER TAPPEZ '#'..... : _
SEULES REPONSES VALABLES SONT: #,*,/
```

Ci-après la récap des paramètres prévus :

- la version des prix est valable uniquement pour les résas enregistrées de/à (date)
- la version des prix est valable uniquement pour les résas enregistrées à un jour de la semaine bien déterminé
- la version des prix est valable uniquement pour une durée de séjour bien précise p.ex. 8, 15 jours
- la version des prix est valable (O/N) afin d'indiquer si cette version de prix peut déjà être appliquée ou non

Une version des prix peut également indiquer qu'il s'agit d'une promo. Ce code-promo sera identifié dans 7.3.12, btn, xml, dossier avec prix (connections). Les codes promo sont créés dans le programme 7.1.15.11.

La version des prix permet également d'y attribuer un taux de commission différent de celui prévu dans le package. Ceci permet d'attribuer dans le cadre d'une promo une commission différente à celle prévu dans le cadre d'un forfait standard.

Lors de la création du dossier l'application de la version de prix sera automatiquement recherchée par le système. Ci-après l'ordre de la recherche des différentes versions de prix :

L'ordre de recherche dans les versions de prix :

Dans l'ensemble les versions de prix seront testées à commencer par le chiffre le plus élevé pour se terminer par le plus petit. Cette manière de procéder peut être modifiée dans le programme

7.2.2.5.10.4 :

7.2.2.5.10.4 ORDRE VERSIONS DE PRIX						SERVITOUR DEMO	
LARF Grande Hôtel Iaré							
No	VERSION	DESCRIPTION	PROMO	DEV.	PERIODE	RESA	DUREE
1	14	50 JAAR HOTEL LAR	LAST	EUR			8,15
2	13	teste eerste versie	CALL	EUR			
3	12	50 JAAR HOTEL LAR	PROMO	EUR	100506	- 090606	
4	11	VERSION 2006	PROMO	EUR	100506	- 090606	
5	10	50 JAAR HOTEL LAR	KRANT	EUR	100506	- 090606	
6	6	Promotieprijzen	PROMO	EUR			
7	4	Derde prijsversie		EUR	010704	- 311204	
8	3	PRIJZEN IN PONDEN		GBP	010604	- 311204	
9	2	teste eerste versie		EUR	010704	- 311204	
10	1	teste eerste versie		EUR	010104	- 311204	
11	5	VIERDE PRIJSVERSIE		EUR			
12	4	Derde prijsversie		EUR	010704	- 311204	
13	9	BASISVERSIE 2006		EUR	010106	- 311206	
14							
@ No VERSION DE PRIX, DANS L'ORDRE DE VERIFICATION EN PREMIER LIGNE LA PREMIERE VERSION DE PRIX							

Cet exemple démontre que nous débutons par tester la version de prix 14 pour terminer par la 9. Toute version supplémentaire est automatique rajoutée en tête de liste. Dans le cas présent, la nouvelle version de prix serait la 15 et se trouverait en haut de l'écran.

Les tests sont exécutés par version de prix et ne peuvent être appliquée pour des résas qu'au moment où l'entièreté a été validé.

La version de prix est-elle valable ?

L'unité monétaire est-elle conforme à celle requise par la réservation ?

Est-ce que cette version de prix est valable pour les résas faites à ce jour ?

Est-ce que cette version de prix est valable pour un départ à ce jour précis de la semaine ?

Est-ce que cette version de prix est valable pour cette durée de séjour ?

Est-ce qu'il y a dans cette version de prix des tarifs pour ces dates de voyage (produit 0, feautre 0 prix pour la période concernée)

Faute de réunir tous les éléments, le système passera automatiquement à la version de prix suivante.

Lors d'une modification du dossier, le système continuera à travailler avec la version de prix d'origine, quand bien même qu'il y aurait eu des nouvelles versions de prix . Une adaptation manuelle des versions de prix est possible par le biais de l'utilisation du mot de passe permettant d'accéder aux tarifs.

Elaboration des versions de prix.

Une version de prix peut être créer par le biais d'un des programmes suivants :

7.2.2.5.10.1 Introduction et modification des versions de prix

Après l'introduction du code package, il faut introduire un 'N' à la version des prix afin de créer une nouvelle version. Il est possible de copier les données de la version antérieure entièrement ou d'encoder une nouvelle version.

7.2.2.5.10.1 INTROD. & MODIF. PRIX PACKAGE		SERVITOUR DEMO
1	CODE PACKAGE.....	LARF____ Grande Hôtel Iaré
2	No. VERSION DE PRIX.....	N_____
3	COPIER DU No. VERSION.....	10_____
4	DESCRIPTION.....	50 JAAR HOTEL LAR____
5	CODE PROMOTION.....	LAST_ Last minute
6	DEUISE.....	EUR
7	VALABLE RESERVATIONS A PARTIR.	_____
8	VALABLE RESERVATIONS JUSQU'AU.	_____
9	SUELEMENT VALABLE POUR DEPART.	1,4_____
10	SEULEMENT VALABLE POUR LONGUEUR	8,15_____
11	VERSION VALABLE (0,N).....	0
12	CODE COMMISSION.....	_____

POUR ACCEPTER TAPPEZ '#'..... : _
SEULES REPONSES VALABLES SONT: #,*,/

Seuls les paramètres de la version de prix peuvent être encodé, sans y encoder les tarifs (à moins de préciser dans la version de prix que les tarifs doivent également être copiés)

Il n'est pas indispensable d'utiliser ce programme car il est possible de créer automatiquement une nouvelle version de prix dans les 2 programmes où sont encodés les tarifs :

7.2.2.5.1 Encodage et modification des prix package.

Le programme où sont encodés et/ou modifiés les tarifs permet également de créer une nouvelle version de prix en introduisant « N » au numéro de la version de prix. Les champs sont identiques à ceux du 7.2.2.5.10.1, mais ici les tarifs peuvent être copiés partiellement et modifiés immédiatement.

```

7.2.2.5.1 INTROD. & MODIF. PRIX PACKAGE                                SERVITOUR DEMO
1  CODE PACKAGE..... : LARF____ Grande Hôtel Iaré
2  No. VERSION DE PRIX..... : N____
3  COPIER DU No. VERSION..... : 10___
4  DESCRIPTION..... : 50 JAAR HOTEL LAR___
5  CODE PROMOTION..... : LAST_   Last minute
6  DEVERSE..... : EUR
7  VALABLE RESERVATIONS A PARTIR. : 100506
8  VALABLE RESERVATIONS JUSQU'AU. : 090606
9  SUELEMENT VALABLE POUR DEPART. : 1,4_____
10 SEULEMENT VALABLE POUR LONGUEUR : _____
11 VERSION VALABLE (0,N)..... : 0
12 CODE COMMISSION..... : _____
13 MODIFICATION A PARTIR DE..... : 010107
14 MODIFICATIONS JUSQU'A..... : 311207
  
```

7.2.2.5.3 Calculs des prix package

Il est possible d'indiquer dans quelles versions de prix ces tarifs doivent apparaître lors du calcul des tarifs packages. Ci-après les différentes options :

- N : élaborer une nouvelle version et y faire figurer les tarifs calculés
- D : ne faire figurer ces tarifs que dans la dernière version de prix
- I : préciser par package dans quelle version de prix ces tarifs devront figurer

7.2.2.5.3 INTROD. & MODIF. PRIX PACKAGE	SERVITOUR DEMO
<pre> 1 SELECTION PACKAGES..... : LARF____ 2 DESCRIPTION..... : LARF_____ 3 No. VERSION (N,D,I)..... : D 4 VISUALISATION (O,N)..... : N </pre>	
N=CALCULER AVEC LA NOUVELLE VERSION D=UTILISER LA DERNIERE VERSION I= VERSION DE PRIX INDIVIDUELLE INTRODUIT PAR PACKAGE	

L'écran suivant offre ainsi la possibilité d'indiquer par package l'application de la version de prix : N,D ou le numéro de la version pour ce package spécifique. Il est impératif dans ce cas d'indiquer dans les champs DE et A PACKAGE le même code package.

7.2.2.5.3 SELECTION PACKAGES	SERVITOUR DEMO																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #000080; color: white;"> <th style="text-align: left; padding: 2px;">DE PACK</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">A PACK</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">TRANSPORT</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">DE DATE</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">A DATE</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">VERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">1 LARF____</td> <td style="padding: 2px;">LARF____</td> <td style="padding: 2px;">X</td> <td style="padding: 2px;">010105</td> <td style="padding: 2px;">130105</td> <td style="padding: 2px;">14__</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2 _____</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DE PACK	A PACK	TRANSPORT	DE DATE	A DATE	VERSION	1 LARF____	LARF____	X	010105	130105	14__	2 _____						
DE PACK	A PACK	TRANSPORT	DE DATE	A DATE	VERSION														
1 LARF____	LARF____	X	010105	130105	14__														
2 _____																			